

# VELES VECTOR LED TUBE

VELES



## Zestaw Vector

Tuba Vector wyposażona jest w pięć źródeł LED (czerwony, zielony, niebieski, mięta oraz bursztyn), co zapewnia szerokie spektrum barw oraz doskonałe odwzorowanie kolorów (CRI 96–98 Ra). Klasa szczelności IP65 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne, umożliwiając pracę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Wbudowany akumulator zapewnia do 2 godzin pracy przy maksymalnej jasności w trybie światła białego. Oprawa obsługuje sterowanie bezprzewodowe oraz pilot 2.4G, eliminując potrzebę stosowania okablowania i zwiększając mobilność instalacji.

Dodatkowo, możliwość łączenia modułów na różne sposoby oraz cztery tryby krzywych ściemniania dają dużą elastyczność w aranżacji oświetlenia na scenie, planie filmowym czy w przestrzeniach wystawienniczych.

Źródło LED - 320 x 0,5W RGB/Mint/Amber  
Całkowita moc LED - 70 W  
Stroboskop - 0 - 25 Hz  
Ilość sekcji - 16 pikseli

Strumień świetlny 3200K - 2 600 lumenów  
Strumień świetlny 4000K - 2 800 lumenów  
Strumień świetlny 3200 K przy 1 m - 800 luksów  
Strumień świetlny 4000 K przy 1 m - 850 luksów  
CRI (Ra)/ TLCI 3200-6500 K\* -  $\geq 95$   
Kąt wiązki - 135° x 115°  
Kąt świecenia - 175° x 160°

Czas pracy na akumulatorze - do 24h  
Czas pracy akumulatora przy max. jasności - do 2,5h

Żywotność baterii 70% - po 300 cyklach  
Czas ładowania (nominalny) - 3h  
Wejście DC 24 VDC - 2 A  
Złącze DC - 5,5 mm x 2,1 mm

Przewodowy DMX Tak (przez 4-pinowe złącze M8)  
Bezprzewodowy nadajnik i odbiornik  
Zdalne sterowanie 2.4G (w promieniu 50 m)  
Bezprzewodowy zasięg DMX do 300 m

Materiał obudowy: poliwęglan, aluminium i ABS  
Klasa szczelności - IP65  
Temperatura otoczenia 0 - 40 °C / 32 - 104 °F  
Waga 1,35 kg  
Wymiary 1060 x 44 x 44 mm

Dystrybucja w Polsce:

**TEATR**

Kontakt:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR  
Al. Krakowska 20 05-090 Sękocin Nowy  
kontakt@teatr.com.pl www.teatr.com.pl